



AD-4402, AD-4402-22 (オプション22)

PROFIBUS専用インタフェースボード



特 長

- 秒100回のサンプリング機能で急速な重量変化にも追随。確度の高い計量精度が得られます。
- 大型表示部に蛍光表示管を採用。各種メッセージ表示やバーグラフ表示等を可能にし、視認性と操作性に優れています。
- 原料、配合別にコード登録が100種類可能で、呼び出しもキイで簡単にできます。
- 充実した計量モードと豊富な入出力機能により、複雑で高精度が要求されるシステムにも対応可能です。
- RS-485を標準装備。ネットワーク接続の省力化と面倒な内部設定等が外部から容易に行えます。

製品紹介

AD-4402はホッパー／パッカーを始めとする計量システム構築用の多機能インジケータです。投入・排出計量や、充填、配合の制御まで幅広い用途に対応可能で、様々な計量システムをより簡単に、より低コストで構築できます。ACラインを直接コントロールできるリレー出力(9出力)があります(オプション)。

※PROFIBUSの接続は専用インタフェース(オプション22)で行います。

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS1	CLASS2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 9.6kbps~12Mbps
対応Profile : なし

■ 問い合わせ先

株式会社 エー・アンド・デイ

販売促進部企画課

東京都豊島区東池袋3-23-14

ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F

電話 : 03-5391-6126

FAX : 03-5391-6129

URL : <http://www.aandd.co.jp/adhome>