



PHOENIX CONTACT 光コンバータ



特 長

- ノイズの影響を受けない光による伝送
- 最大で数kmの伝送が可能
- 電源仕様・・・DC24V
- モジュール下部のBUSコネクタにより電源の一括供給が可能

製品紹介

- 伝送速度は9.64k-12M(手動/自動)、光伝送線としてポリマー/HCSファイバー(660nm)、ガラスファイバー(850nm)あり。
- 光コンバータ以外にも配線工具、コネクタ、配線システム、リモートI/O、HUBおよびSW電源等約140製品がPROFIBUSに対応しています。また、全世界のサービス拠点にて製品をサポートしています。

■ 定 価 別途お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed :

対応Profile :

■ 問い合わせ先

フェニックス・コンタクト株式会社

本社/横浜支店 〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9

友泉新横浜1丁目ビル6階

電話:045-471-0030 FAX:045-471-0031

E-mail: info@phoenixcontact.co.jp

URL: <http://www.phoenixcontact.co.jp>

大 宮 電話:048-631-3371 名古屋 電話:052-918-7211

大 阪 電話:06-6838-3133 広 島 電話:082-568-1664

福 岡 電話:092-418-2030