



# Profibus-PA 12点用 Diモジュール FDO-BI-Ex12.PA



※端子台カバーを外しています

## 特 長

- Profibus-PAセグメントに接続し12点のDi(ON/OFF)信号を入力する現場ユニット
- 入力はNAMURタイプ近接スイッチまたは接点入力用
- 入カケーブルの断線短絡検出機能付き

## 製品紹介

Profibus-PAでDi信号を取り込むことができます。ヨーロッパ防爆規格ATEX防爆2G EEx ia IIC T4 機器で、本安防爆タイプ近接スイッチ使用に最適です。近接スイッチは2端子で2センサー接続方式(通常4端子)で省配線対応です。製品をローカルジャンクションボックスに収納して使用します。(TIIS検定未取得)

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			○

Speed : max. 100mS  
対応Profile : Profibus-PA

■ 問い合わせ先

株式会社ピーアンドエフ

〒226-0006

横浜市緑区白山1-18-2

ジャーマンインダストリーセンタ 401号

電話 : 045-939-7802

FAX : 045-939-7804

e-mail : pa-info@jp.pepperl-fuchs.com

URL : www.pepperl-fuchs.com