



# プロフィバス用ケーブル PRF-SB

## 0.65mm×1P



### 特 長

- 12Mbpsまで対応可能なPROFIBUS用ケーブル
- アルミ-ポリエステルラミネートテープとすずめっき軟銅線編組による二重しゃへい
- 外被には耐油性に優れた材料を使用

項 目		構 成
サイズ・線心数		0.65mm×1P
導 体	材 質	電気用軟銅線
	サイズ	0.65mm
絶縁体	材 料	発泡ポリエチレン (赤・緑)
しゃへい		アルミ-ポリエステルラミネートテープ + すずめっき軟銅線編組
外 被	材 質	耐油性ビニル混合物
仕上外径		約8mm
静電容量 (1kHz)		30nF/km
特性インピーダンス (3~20MHz)		150±15Ω
減衰量	4MHz	22dB/km
	16MHz	42dB/km

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 9.6kbps~12Mbps  
対応Profile :

■ 問い合わせ先

**倉茂電工株式会社**

大阪支店

〒541-0048

大阪市中央区瓦町2-5-9 倉茂ビル

電話 : 06-6231-8151 (代)

FAX : 06-6227-1426

E-mail : eigyo@kuramo.co.jp

URL : <http://www.kuramo.co.jp>