





産業用イーサネットケーブル

UNI-FLEX-IE5e (Type A,B,C) 0.34mm²(22AWG)×4c


UNI-FLEX-IE5e
Type A



UNI-FLEX-IE5e
Type B



UNI-FLEX-IE5e
Type C



特 長

- Ethernet (PROFINET) に使用可能な2対平衡ケーブル
- TIA/EIA568B Cat.5e, ISO/IEC11801 Cat.5準拠
- 配線スペースを小さくするカッド構造
- ノイズの影響を受けにくい二重遮蔽構造(アルミテープ+編組遮蔽)
- シースに耐油性が優れた材料を使用
- RoHS指令対応

製品紹介

UNI-FLEX-IE5e

| タイプ | 導体構成 | 特 徴 |
|--------|-----------------|--------------|
| Type A | 単芯 (1/0.65) | 電気特性に最も優れている |
| Type B | 7個撚り (7/0.26) | 可とう性を持つ |
| Type C | 19個撚り (19/0.15) | 可とう性に最も優れている |

- ケーブル外径 : 6.5 mm

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFINET仕様

| | Component | PROFINET I/O コントローラ | PROFINET I/O デバイス |
|-----------------|-----------|------------------------|----------------------|
| PROFINET NRT | | | |
| PROFINET RT | | | |
| PROFINET IRT | | | |

Speed :
対応Profile :

■ 問い合わせ先

日合通信電線株式会社

〒518-0855

三重県伊賀市上野万町2175-1

電話 : 0595-24-7531

FAX : 0595-24-7535

E-mail : info@nichigoh.co.jp

URL : http://www.nichigoh.co.jp